

Czyszczenie łańcucha

przed aplikacją wosku Squirt Performance Hot Wax

Procedura dotyczy zarówno nowych łańcuchów (pokrytych smarem fabrycznym), jak i używanych. Przed pierwszym woskowaniem na gorąco z łańcucha należy **całkowicie usunąć** dotychczasowy smar, olej oraz brud. Wosk **nie połączy się z zatłuszczonym metalem**.

Pierwsza aplikacja Hot Wax

KROK1: ODTŁUSZCZANIE

Do pierwszego odtłuszczania łańcucha użyj wysokiej jakości odtłuszczacza do napędów.

- **Sposób zalecany:** Wlej odtłuszczacz do myjki ultradźwiękowej i czyść łańcuch przez ok. 20 minut.
- **Sposób alternatywny:** Jeśli nie masz myjki, umieść łańcuch w bidonie z odtłuszczaczem i dokładnie nim wstrząsaj („szejkuj”) przez kilka minut.

KROK 2: MYCIE

- Umyj dokładnie łańcuch przy użyciu pędzla oraz płynu czyszczącego (np. ze środkami powierzchniowo czynnymi).
- Spłucz łańcuch czystą, bieżącą wodą, aby usunąć wszelkie resztki chemii.
- Przedmucha go sprężonym powietrzem, aby pozbyć się nadmiaru wody.

KROK 3: PŁUKANIE W ALKOHOLU (IPA)

Przeprowadź płukanie w alkoholu izopropylowym (IPA), aby usunąć ostatnie pozostałości środków czyszczących i wody. Umieść łańcuch w naczyniu z alkoholem (IPA), potrząśnij kilka razy i przyjrzyj się alkoholowi:

- **Jeśli zmętnieje** – powtórz płukanie w świeżej porcji alkoholu.
- **Jeśli pozostanie czysty** – łańcuch jest idealnie odtłuszczony do gołego metalu i gotowy do woskowania.

KROK 4: DOKŁADNE SUSZENIE

Ważne: Łańcuch musi być w **100% suchy** przed zanurzeniem w roztopionym wosku (woda wprowadzona do kąpeli woskowej może z czasem pogorszyć właściwości wosku).

Możesz przyspieszyć proces suszenia za pomocą sprężonego powietrza, suszarki do włosów lub urządzenia typu Air Fryer (ustawionego na niską temperaturę, np. 60–80°C).

Ponowna aplikacja Hot Wax (reset)

KROK 1: CZYSZCZENIE

- Zanurz łańcuch w ok. 300–500 ml wrzącej wody, aby wypłukać stary wosk oraz nagromadzony brud. *Wskazówka: Dla lepszego efektu do wrzątku możesz dodać jedną saszetkę (30 ml) koncentratu Squirt Super Concentrate.*
- Intensywnie mieszaj lub potrząsaj pojemnikiem przez 5–10 minut. Wrzątek rozpuści stary wosk i brud, a koncentrat czyszczący odtłuści metal.

Ważne: Jeśli łańcuch był bardzo brudny, powtórz czyszczenie z nową, czystą porcją roztworu, do momentu, w którym roztwór po myciu będzie czysty.

KROK 2: PŁUKANIE W WODZIE

Dokładnie spłucz łańcuch pod czystą, bieżącą wodą, aby usunąć resztki środka czyszczącego. Przedmucha go sprężonym powietrzem co pozwoli pozbyć się wody i upewnić się, że w łańcuchu nie zostały resztki brudu.

KROK 3: DOKŁADNE SUSZENIE

Ważne: Łańcuch musi być w **100% suchy** przed zanurzeniem w roztopionym wosku (woda wprowadzona do kąpeli woskowej może z czasem pogorszyć właściwości wosku).

Możesz przyspieszyć proces suszenia za pomocą sprężonego powietrza, suszarki do włosów lub urządzenia typu Air Fryer (ustawionego na niską temperaturę, np. 60–80°C).

